






EXTRALINK PRZEŁĄCZNIK GIGABIT POE 8-7 PORT 24V 60W

KOD PRODUCENTA: EX.1025
Extralink KRATOS | Switch PoE | 7x Gigabit PoE, 1x Uplink RJ45, Zasilacz 24V 2.5A, Moc 60W

SPECYFIKACJA

Pozostałe	
Certyfikaty	CE & FCC
Szerokość	192,0000
Napięcie wyjściowe	18,0000
Materiał obudowy	5214__metal
Kolor produktu	1766__black
Głębokość produktu	82,0000
Waga produktu	500,0000
Wysokość produktu	27,0000
Standardy komunikacyjne	1802__ieee_802_3af
Czujnik temperatury	Nie
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Napięcie wejściowe AC	100,0000
Obsługa 10G	Nie
Produkt stackowalny	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	16,0000
Typ przełącznika	3769__unmanaged
Układ	771__1u
Wielkość tabeli adresów	4096,0000
Zarządzanie przez stronę www	Nie
Zarządzany w chmurze	Nie
Zasilacz dołączony	Tak

Źródło zasilania	**1390__mains_electricity**
Cechy drugorzędne IC	**{"non_mandatory_name":"Auto-Negocjacja","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu","non_mandatory_value":"60.0000 waty"}, {"non_mandatory_name":"Diody LED","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Dopuszczalna wilgotność względna","non_mandatory_value":"5 – 90 %"}, {"non_mandatory_name":"Dublowanie portów","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Dziennik operacji użytkownika","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Klasyfikacja ruchu","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Kształtowanie ruchu","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Obsługa jakość serwisu (QoS)","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Obsługiwane typy kabli","non_mandatory_value":"Cat5 | Cat5e | Cat6"}, {"non_mandatory_name":"Przycisk reset","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Prąd wejściowy","non_mandatory_value":"2.5000 amper"}, {"non_mandatory_name":"Raport zdarzeń systemowych","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Warstwa przełącznika","non_mandatory_value":"L2+"}, {"non_mandatory_name":"Wsparcie wentylatorów nadmiarowych","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Zakres temperatur (eksploatacja)","non_mandatory_value":"0 – 40 °C"}, {"non_mandatory_name":"Zakres temperatur (przechowywanie)","non_mandatory_value":"-40 do 70 °C"}, {"non_mandatory_name":"Zakres wilgotności względnej","non_mandatory_value":"10% – 80%"}, {"non_mandatory_name":"Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port","non_mandatory_value":"30.0000 waty"}, {"non_mandatory_name":"Złącze zasilania","non_mandatory_value":"Gniazdo DC-in"}**
Power over Ethernet (PoE)	**Tak**
Liczba portów Ethernet RJ-45	**8.0000**
Typ portów Ethernet RJ-45	**13502__gigabit_ethernet_10_100_1000**
Moc wyjściowa	**90,0000**

Link do aktualnej oferty: https://notebooki.pl/switche-poe/72736-przelacznik-gigabit-poe-8-7-port-24v-60w-5902560361025.html

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres dok@notebooki.pl

Wygenerowano: 26 listopada 2026