



EXTRALINK PRZEŁĄCZNIK GIGABIT POE 8-7 PORT 24V 60W

KOD PRODUCENTA: EX.1025

Extralink KRATOS | Switch PoE | 7x Gigabit PoE,
1x Uplink RJ45, Zasilacz 24V 2.5A, Moc 60W



SPECYFIKACJA

Pozostałe

Certyfikaty	CE & FCC
Materiał obudowy	Metal
Kolor produktu	black
Głębokość produktu	82,0000
Obsługa PoE	Tak
Szerokość produktu	192,0000
Waga produktu	500,0000
Wysokość produktu	27,0000
Standardy komunikacyjne	ieee_802_3af
Czujnik temperatury	Nie
Moc rzeczywista	90,0000
Możliwości montowania w szelaku	Nie
Napięcie operacyjne	18,0000
Napięcie wejściowe AC	100,0000
Obsługa 10G	Nie
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	gigabit_ethernet_10_100_1000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8.0000
Produkt stackowalny	Nie
Przepustowość routowania/przełączania	16,0000
Typ przełącznika	unmanaged

Układ	///__form_factor_1u
Wielkość tabeli adresów	4096,0000
Zarządzanie przez stronę www	Nie
Zarządzany w chmurze	Nie
Zasilacz dołączony	Tak
Źródło zasilania	1390__power_source_mains_electricity
Cechy drugorzędne IC	{"non_mandatory_name":"Auto-Negocjacja","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu","non_mandatory_value":"60.0000 waty"}, {"non_mandatory_name":"Diody LED","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Dopuszczalna wilgotność względna","non_mandatory_value":"5 – 90 %"}, {"non_mandatory_name":"Dublowanie portów","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Dziennik operacji użytkownika","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Klasyfikacja ruchu","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Kształtowanie ruchu","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Obsługa jakości serwisu (QoS)","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Obsługiwane typy kabli","non_mandatory_value":"Cat5 Cat5e Cat6"}, {"non_mandatory_name":"Przycisk reset","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Prąd wejściowy","non_mandatory_value":"2.5000 amper"}, {"non_mandatory_name":"Raport zdarzeń systemowych","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Warstwa przełącznika","non_mandatory_value":"L2+"}, {"non_mandatory_name":"Wsparcie wentylatorów nadmiarowych","non_mandatory_value":"Nie"}, {"non_mandatory_name":"Zakres temperatur (eksploatacja)","non_mandatory_value":"0 – 40 °C"}, {"non_mandatory_name":"Zakres temperatur (przechowywanie)","non_mandatory_value":"-40 do 70 °C"}, {"non_mandatory_name":"Zakres wilgotności względnej","non_mandatory_value":"10% – 80%"}, {"non_mandatory_name":"Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port","non_mandatory_value":"30.0000 waty"}, {"non_mandatory_name":"Złącze zasilania","non_mandatory_value":"Gniazdo DC-in"}
Power over Ethernet (PoE)	Tak

Link do aktualnej oferty: <https://notebooki.pl/switches-poe/72736-przelacznik-gigabit-poe-8-7-port-24v-60w-5902560361025.html>

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl