



MIKROTIK PUNKT DOSTĘPOWY 2.4/5 GHZ 2GBE RBCAPGI-5ACD2ND

KOD PRODUCENTA: RBcAPGi-5acD2nD

MikroTik cAP ac | Punkt dostępowy | RBcAPGi-5acD2nD, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



SPECYFIKACJA

Procesor

Model procesora ipq4018

Pozostałe

Certyfikaty CE, FCC, IC, EAC, ROHS

Taktowanie procesora 716,0000

Kolor produktu white

Głębokość produktu 30,0000

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 2.0000

Kod zharmonizowanego systemu (HS) 85176990

Maksymalne zużycie mocy 13,0000

Obsługa PoE Tak

Poziom wzmocnienia anteny (max) 2,5000

Szerokość produktu 136,0000

Wielkość pamięci flash 16,0000

Wysokość produktu 136,0000

Zakres temperatur (eksploatacja) -40 - 50 °C

Standardy komunikacyjne ieee_802_11a, ieee_802_11ac, ieee_802_11b, ieee_802_11g, ieee_802_11n, ieee_802_3af, ieee_802_3at

Wewnętrzny Nie

Typ anteny Internal

Diody LED yes

Diody LED	yes
Napięcie operacyjne	57,0000
Pojemność pamięci wewnętrznej	128,0000
2,4 GHz	Tak
Funkcje anteny	integrated_antenna
Procesor wbudowany	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867,0000
Czułość odbiorcy	2.4GHz: 1/11/6/54Mbps: -100/-94/-96/-78dBm @26/26/26/23dBm Tx; MCS0/7: -96/-73dBm @26/22dBm Tx 5GHz: 6/54Mbps: -96/-80dBm @26/21dBm Tx; MCS0/7/9: -96/-75/-70dBm @26/20/18dBm Tx
5 GHz	Tak
Umieszczenie	ceiling, wall
Adapter PoE w zestawie	Tak
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	active_poe, passive_poe
Ilość anten	4.0000
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300.0000
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867,0000
Zakres napięcia DC	17,0000
Ilość portów RJ45	2

Link do aktualnej oferty: <https://notebooki.pl/access-pointy-wifi-5/72786-punkt-dostepowy-24-5-ghz-2gbe-rbcapgi-5acd2nd-4752224003416.html>

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl