



MIKROTIK ROUTER HAP AX2 C52IG-5HAXD2HAXD-TC

KOD PRODUCENTA: C52iG-5HaxD2HaxD-TC

MikroTik hAP ax2 | Router WiFi | C52iG-5HaxD2HaxD-TC, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE



SPECYFIKACJA

Pozostałe

Pobór mocy	12,0000
Certyfikaty	CE, FCC, IC, EAC
Taktowanie procesora	864,0000
Kolor produktu	black
Częstotliwość Wi-Fi	dual_band_2_4_ghz_5_ghz
Głębokość produktu	101,0000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5.0000
Obsługa PoE	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4,0000
Przewodowa sieć LAN	Tak
Szerokość produktu	120,0000
Technologia okablowania	10_100_1000base_t_x
Typ interfejsu Ethernet LAN	gigabit_ethernet
Typ produktu	Tabletop router
Wielkość pamięci flash	128,0000
Wysokość produktu	37,0000
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 50 °C
Standardy komunikacyjne	ieee_802_11a, ieee_802_11ac, ieee_802_11ax, ieee_802_11b, ieee_802_11g, ieee_802_11n
Diody LED	yes
Napięcie operacyjne	12,0000

Przycisk reset	Tak
Ethernet WAN	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba rdzeni procesora	4.0000
Pojemność pamięci wewnętrznej	1000,0000
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Procesor wbudowany	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	wi-fi_6_802_11ax
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1200,0000
Dołączone śruby	Tak
Zainstalowany system operacyjny	RouterOS
Prąd wyjściowy	0,6000
Standardy Wi-Fi	802_11a, 802_11b, 802_11g, wi-fi_4_802_11n, wi-fi_5_802_11ac, wi-fi_6_802_11ax
Typ połączenia WAN	rj_45
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	100000,0000
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1200,0000
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574,0000
Certyfikaty zgodności	rohs
Ilość portów RJ45	5

Link do aktualnej oferty: <https://notebooki.pl/routery-wifi-6/72800-router-hap-ax2-c52ig-5haxd2haxd-tc-4752224007124.html>

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl

Wygenerowano: Oct 11, 2026