



EXTRALINK SFP+ 10G | MODUŁ SFP+ WDM | 10GBPS 1270/1330NM, SINGLE MODE, 40KM, LC, DOM, PARA

KOD PRODUCENTA: EX.8062

Extralink SFP+ 10G | Moduł SFP+ WDM | 10Gbps 1270/1330nm, single mode, 40km, LC, DOM, para

SPECYFIKACJA

Pozostałe

Certyfikaty	FCC
Standardy komunikacyjne	ieee_802_3ae
Złącze światłowodowe	LC
Układ	771__form_factor_sfp
Maksymalna szybkość przesyłania danych	10000,0000
Typ interfejsu	990__interface_type_sfp_plus
Typ transceivera SFP	fiber_optic
Maksymalna temperatura eksploatacji	70,0000

Cechy drugorzędne IC

```
{
  "non_mandatory_name": "Certyfikaty zgodności",
  "non_mandatory_value": "CE | RoHS",
  "non_mandatory_name": "Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM)",
  "non_mandatory_value": "Tak",
  "non_mandatory_name": "Długość fali RX (min)",
  "non_mandatory_value": "1330.0000 nanometry",
  "non_mandatory_name": "Minimalna temperatura pracy",
  "non_mandatory_value": "0.0000 stopnie Celcjusza",
  "non_mandatory_name": "Obsługiwane średnice kabla światłowodowego",
  "non_mandatory_value": "9/125 μm",
  "non_mandatory_name": "Technologia okablowania Fiber Ethernet",
  "non_mandatory_value": "10GBASE",
  "non_mandatory_name": "Tx długości fali (min)",
  "non_mandatory_value": "1270.0000 nanometry",
  "non_mandatory_name": "Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)",
  "non_mandatory_value": "Tak",
  "non_mandatory_name": "Zwielokrotnianie długości fal (Wavelength-division multiplexing (WDM))",
  "non_mandatory_value": "Tak"
}
```

Link do aktualnej oferty: <https://notebooki.pl/sprzet-sieciowy/74967-extralink-sfp-10g-modul-sfp-wdm-10gbps-1270-1330nm-single-mode-40km-lc-dom-para-5902560368062.html>

