

EXTRALINK PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY HYPNOS PRO 24XRJ45 1000MB/S, 4XSFP+, L3

KOD PRODUCENTA: EX.30660

Extralink Hypnos | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s,
4x SFP+, L3, zarządzalny



SPECYFIKACJA

Pozostałe

Materiał obudowy	Metal
Głębokość produktu	290,0000
Obsługa PoE	Nie
Szerokość produktu	440,0000
Waga produktu	3000,0000
Wysokość produktu	44,5000
Rodzaj opakowania	Pudełko
Standardy komunikacyjne	ieee_802_3ab, ieee_802_3az, ieee_802_3bz, ieee_802_3i, ieee_802_3u, ieee_802_3x, ieee_802_3z

Możliwości montowania w szelazhu

Tak

Napięcie wejściowe AC

100,0000

Obsługa 10G

Tak

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ

gigabit_ethernet_10_100_1000

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet

24.0000

Produkt stackowalny

Nie

Przepustowość routowania/przełączania

360,0000

Typ przełącznika

managed

Układ

1U

Wielkość tabeli adresów

32768,0000

Zarządzanie przez stronę www

Tak

Zasilacz dołączony

Tak

Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Ilość jednostek zasilania	1.0000
Liczba zainstalowanych modułów SFP	4.0000
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	4.0000
Cechy drugorzędne IC	{"non_mandatory_name": "Agregator połączenia", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Aktualizacje oprogramowania urządzenia", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Auto-Negocjacja", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Diody LED", "non_mandatory_value": "Dane Link Moc Status System Uplink"}, {"non_mandatory_name": "Dopuszczalna wilgotność względna", "non_mandatory_value": "5 – 95%"}, {"non_mandatory_name": "Funkcje DHCP", "non_mandatory_value": "Klient DHCP Serwer DHCP"}, {"non_mandatory_name": "Ilość portów Gigabit Ethernet", "non_mandatory_value": "24.0000"}, {"non_mandatory_name": "Lista kontrolna dostępu (ACL)", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Obsługa jakości serwisu (QoS)", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Obsługa sieci VLAN", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Podpora kontroli przepływu", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Podręcznik użytkownika", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Protokół drzewa rozpinającego", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Przewody", "non_mandatory_value": "AC"}, {"non_mandatory_name": "Przycisk reset", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Trasa statyczna", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Warstwa przełącznika", "non_mandatory_value": "L2+/L3"}, {"non_mandatory_name": "Zakres temperatur (eksploatacja)", "non_mandatory_value": "-20 do 55 °C"}, {"non_mandatory_name": "Zakres temperatur (przechowywanie)", "non_mandatory_value": "-40 do 75 °C"}, {"non_mandatory_name": "Zakres wilgotności względnej", "non_mandatory_value": "5 – 95%"}, {"non_mandatory_name": "Zestaw do montażu haków", "non_mandatory_value": "Tak"}, {"non_mandatory_name": "Złącze zasilania", "non_mandatory_value": "Gniazdo AC-in"}

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl