



EXTRALINK ATLAS | ZEWNĘTRZNY SWITCH POE | 8X RJ45 1000MB/S POE, 2X SFP, 120W, AKTYWNE CHŁODZENIE

KOD PRODUCENTA: EX.32787

Extralink Atlas | Zewnętrzny switch PoE | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 120W, aktywne chłodzenie



SPECYFIKACJA

Pozostałe

Materiał obudowy	Metal
Kolor produktu	white
Głębokość produktu	180,0000
Obsługa PoE	Tak
Szerokość produktu	200,0000
Waga produktu	8000,0000
Wysokość produktu	260,0000
Rodzaj opakowania	Pudełko
Standardy komunikacyjne	ieee_802_3, ieee_802_3u, ieee_802_3z
Złącze światłowodowe	LC
Możliwości montowania w stelażu	Nie
Napięcie wejściowe AC	100,0000
Obsługa 10G	Nie
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	gigabit_ethernet_10_100_1000
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8.0000
Produkt stackowalny	Nie
Przepustowość rutowania/przełączania	20,0000
Typ przełącznika	unmanaged
Wielkość tabeli adresów	16384,0000
Zasilacz dołączony	Tak

	zasilanie z sieci elektrycznej
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2.0000
Cechy drugorzędne IC	{"non_mandatory_name":"Aktywne wyszukiwanie połączenia","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Diody LED","non_mandatory_value":"Aktywność Link PoE"}, {"non_mandatory_name":"Dopuszczalna wilgotność względna","non_mandatory_value":"0% – 95%"}, {"non_mandatory_name":"Ilość portów Gigabit Ethernet","non_mandatory_value":"8.0000"}, {"non_mandatory_name":"Obsługa jakości serwisu (QoS)","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Obsługiwane typy kabli","non_mandatory_value":"Cat5e Cat6"}, {"non_mandatory_name":"Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)","non_mandatory_value":"Aktywne PoE"}, {"non_mandatory_name":"Podręcznik użytkownika","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Warstwa przełącznika","non_mandatory_value":"L2+"}, {"non_mandatory_name":"Wsparcie wentylatorów nadmiarowych","non_mandatory_value":"Tak"}, {"non_mandatory_name":"Zakres temperatur eksploatacja","non_mandatory_value":"-20 do 65 °C"}, {"non_mandatory_name":"Zakres temperatur (przechowywanie)","non_mandatory_value":"-40 do 85 °C"}, {"non_mandatory_name":"Zakres wilgotności względnej","non_mandatory_value":"0 - 95%"}, {"non_mandatory_name":"Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port","non_mandatory_value":"30.0000 waty"}
Power over Ethernet (PoE)	Tak

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres sklep@notebooki.pl